

Tel. 035-4258496  
Fax 035-4258504  
E-Mail: intercoll@intercoll.it

INTERCOLL GLUING TECHNOLOGIES s.r.l.  
Via Gambirasio, 25  
24069 Trescore Balneario (BG) - Italy

**intercoll**  
**SISTEMI DI INCOLLAGGIO**



## Astucciatrice automatica con sistema di chiusura hot-melt

La linea chiusure scatole é composta da:

- un nastro trasportatore
- guide di chiusura falde
- un gruppo di fusione per colla a caldo, completo di teste automatiche.

La linea chiusura scatole risponde alle esigenze di produzione, che sempre più frequentemente prevedono lotti in quantità limitate e molti cambi di formato nel corso della giornata lavorativa.

Regolazioni semplici ed intuitive garantiscono cambi di formato in tempi ristretti.

La linea intercoll colma lacune di sistemi produttivi più evoluti, che richiedono attrezzaggi lunghi e complessi e che necessitano di personale specializzato.

In funzione delle esigenze Interroll realizza nastri per astucci di piccole dimensioni per cuscinetti e minuterie meccaniche, e anche per scatole di medie dimensioni, ad esempio per bottiglie di vino o elettrodomestici.

Sono disponibili versioni con velocità variabile dell'avanzamento e sistemi di lettura ed autoregolazione del tratto di colla.

A completamento di questi sistemi intercoll fornisce rulliere estensibili e tutto ciò che può ulteriormente automatizzare il processo.



### Caratteristiche Tecniche

DIMENSIONE MINIMA SCATOLE	L. 100 x P. 50 x H. 10mm
DIMENSIONE MASSIMA SCATOLE	L. 300 x P. 200 x H. 100mm
PRODUTTIVITA'	30 pz/min
DIMENSIONI	2250 x 500 H1600mm
PESO	Da 80 a 150 kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	400V Trifase + N +T 32A
POTENZA INSTALLATA	Da 5000w
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	6 BAR
CARICO MATERIALE	manuale
Possibilità di escludere una tesa di incollatura per processare astucci con fondo automatico	