



DISTRIBUTORI A SIRINGA

DISTIBUTORI A SIRINGA PER COLLA A FREDDO

La linea di **distributori a siringa** permette di erogare con precisione e affidabilità tutti i componenti fluidi a **bassa viscosità** come **ciano acrilati**, **paraffine** e **oli**.



I **distributori a siringa** per colla a freddo rappresentano la soluzione ideale per diversi contesti applicativi, strutturandosi in configurazioni opzionabili versatili. Dotati di **centralina di controllo e temporizzazione digitale**, questi dispositivi dispongono di una siringa con ugelli usa e getta e presentano una configurazione in **due versioni**, con diversa pressione di esercizio (da 0 a 7 Bar e da 0 a 1 Bar), permettendo di **dosare materiali con differenti viscosità**.

La **funzione antigocciolo** regolabile impedisce eventuali perdite di fluido tra un ciclo di dosatura e l'altro. Sul distributore è possibile montare aghi con cannula in **acciaio inossidabile** con diverse lunghezze e sagome (diritti o piegati), in **polietilene**, **teflon** o con **uscita a pennello**. Il sistema può essere completato con una configurazione a pedale e un supporto per siringa da tavolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	DS25	DS35
Dimensione siringhe	Da 3 a 50 cc	Da 3 a 50 cc
Dimensioni esterne centraline	160 x 180 x 160 mm	160 x 180 x 160 mm
Lunghezza tubetto connessione siringa	600 mm	600 mm
Pressione di lavoro	0-7 Bar	0-7 Bar
Alimentazione elettrica	230v 10a monofase	230v 10a monofase
Alimentazione pneumatica	6 bar aria secca	6 bar aria secca
Regolazione centesimale dell'erogazione	Da 00,02 a 60,00 sec	Da 00,02 a 60,00 sec
Memorizzazione programmi	N.A.	Max 10
Certificazione CE		

Ricambistica

