



FUSORE LINEA BS

2M/1A

FUSORE LINEA BS

Da oltre quarant'anni Interroll predilige per i suoi fusori hot-melt la tecnologia della **pompa ad ingranaggi** consentendo l'impiego di adesivi con viscosità elevate e garantendo assoluta linearità di portata.



I fusori della **LINEA BS 2M e 1A** sono disponibili con **vasche da 4, 7, 10, 20 kg** di capacità. Il **rivestimento antiaderente** della vasca permette la riduzione della formazione di carbonizzazioni e degli interventi di manutenzione, grazie al suo sistema di riciclo interno del collante. Inoltre, il sistema di filtraggio con cartuccia in acciaio impedisce il passaggio delle impurità.

Il **coperchio incernierato ad apertura totale** consente un ottimo accesso alla vasca sia per le fasi di carico del prodotto che per la pulizia.

Il **microprocessore** in dotazione è **facilmente programmabile** per gestire in modo indipendente le temperature del fusore e relativi parametri.

Il sistema di riscaldamento sequenziale delle utenze permette la **riduzione dei consumi** durante la fase di riscaldamento. In caso di allarmi o anomalie è possibile **visualizzare** sulla macchina **messaggi di errore**.

CARATTERISTICHE TECNICHE BS 2M

Modello fusore	BS4 2M	BS7 2M	BS10 2M	BS20 2M
Volume vasca	4 lt	7 lt	10lt	20lt
Capacità fusione	5 kg/ora	8 kg/ora	12 kg/ora	22 kg/ora
Portata pompa	900gr/min	900gr/min	900gr/min	900gr/min
Pressione massima	30 Bar	30 Bar	30 Bar	30 Bar
Dimensioni	600x450 H650 mm	600x450 H650 mm	600x450 H650 mm	600x450 H1250 mm
Peso totale	40 kg	45 kg	50 kg	60 kg
Alimentazione elettrica	230/400v	230/400v	230/400v	400v
Potenza assorbita	1500 w	2000 w	2500 w	4000 w
Temperatura massima	210 °C	210 °C	210 °C	210 °C

MICROPROCESSORE E FUNZIONI DI INTERFACCIAMENTO BS 2M

Gestione temperatura vasca / Prefusore separate	No	No	No	No
Gestione Temperature tubi/pistole manuali	No	No	No	No
Gestione temperature tubi/teste automatiche	1	1	1	1
Termoregolazione scaglionata	Sì	Sì	Sì	Sì
Intervento allarme temperatura massima assoluta	Sì	Sì	Sì	Sì
Timer di preaccensione automatica	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Gestione messaggistica di autodiagnosi	Sì	Sì	Sì	Sì
Controllo di livello a una soglia con segnalatore acustico	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Funzione ECONOMY per risparmio energetico	No	No	No	No
Connettori di interfacciamento segnali con linee esterne (reset, livello colla, emergenza premuta)	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Intervento allarme temperatura massima assoluta	Sì	Sì	Sì	Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE BS 1A

Modello fusore	BS4 1A	BS7 1A	BS10 1A	BS20 1A
Volume vasca	4 lt	7 lt	10lt	20lt
Capacità fusione	5 kg/ora	8 kg/ora	12 kg/ora	22 kg/ora
Portata pompa	900gr/min	900gr/min	900gr/min	900gr/min
Pressione massima	30 Bar	30 Bar	30 Bar	30 Bar
Dimensioni	600x450 H650 mm	600x450 H650 mm	600x450 H650 mm	600x450 H1250 mm
Peso totale	40 kg	45 kg	50 kg	60 kg
Alimentazione elettrica	230/400v	230/400v	230/400v	400v
Potenza assorbita	1500 w	2000 w	2500 w	4000 w
Temperatura massima	210 °C	210 °C	210 °C	210 °C

MICROPROCESSORE E FUNZIONI DI INTERFACCIAMENTO BS 1A

Gestione temperatura vasca / Prefusore separate	No	No	No	No
Gestione temperature tubi/pistole manuali	No	No	No	No
Gestione temperature tubi/teste automatiche	1	1	1	1
Termoregolazione scaglionata	Sì	Sì	Sì	Sì
Intervento allarme temperatura massima assoluta	Sì	Sì	Sì	Sì
Timer di preaccensione automatica	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Gestione messaggistica di autodiagnosi	Sì	Sì	Sì	Sì
Controllo di livello a una soglia con segnalatore acustico	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Funzione ECONOMY per risparmio energetico	No	No	No	No
Connettori di interfacciamento segnali con linee esterne (reset, livello colla, emergenza premuta)	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Intervento allarme temperatura massima assoluta	Sì	Sì	Sì	Sì