



SERBATOI IN PRESSIONE

SERBATOI IN PRESSIONE

I serbatoi in pressione per collanti a freddo e, in generale, **fluidi a bassa viscosità** rappresentano una **soluzione integrativa** importante per ogni sistema di dosatura.



I **serbatoi in pressione** per collanti a freddo sono particolarmente indicati per **colle a solvente, cianoacrilici**, ma anche per base acquosa (**vinilici**) e sono studiati per adattarsi all'inserimento di confezioni di adesivo intere, scongiurando operazioni di travaso. I nostri serbatoi vengono **forniti con pescante** per materiali fluidi o uscita inferiore per i materiali più densi.

Inoltre, sono completi di raccorderie e sistemi di regolazione della pressione. I serbatoi in pressione Intercolli possono essere **realizzati in acciaio o alluminio** e ricevere trattamenti con rivestimenti specifici per soddisfare le più svariate esigenze applicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume minimo

1,8lt (ideali per flaconi da 500gr
adesivi cianoacrilici)

Volume massimo

50lt

Massima viscosità fluido

5000 mPas

Pressione massima di lavoro

6 Bar

Materiali disponibili

Alluminio Teflonato, Alluminio
verniciato, Inox

Regolatore della pressione di lavoro con manometro

Valvole a sfera in ingresso e uscita

Valvole di sicurezza

Certificazione CE