



TUBI ELETTRORISCALDATI

TUBI ELETTORISCALDATI

I tubi Intercol sono studiati per i **sistemi hot-melt** e per essere utilizzati in qualsiasi campo nel quale sia necessario **trasportare fluidi ad una temperatura predeterminata, termoregolata e garantita.**

Tubi manuali



Tubi automatici



Tubi compatibili



Flessibili, termoregolati, coibentati con materiale a base di **schiuma siliconica**, dotati di **anima interna in PTFE** e **treccia in acciaio inox** per alte pressioni, i tubi elettroscaldati Intercol possono essere forniti con guaina antiabrasiva, maglia metallica, treccia in polipropilene e/o copertura idrorepellente.

Su richiesta sono opzionali anche una sonda di rilevamento temperatura, filettatura dei raccordi e connettori precablati. Intercol fornisce tubi elettroscaldati **intercambiabili** e **compatibili** con **qualsiasi sistema di fusione hot-melt in commercio.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezze

Da 500mm a 100mt

Diametri interni

Da 1/8 " a 2 "

Raccordi disponibili

da 1/8 " a 2 " GAS, 1/2UNF,
9/16UNF, M16 x 1,5

Pressioni di esercizio

fino a 300 BAR

Temperatura massima di esercizio

fino a 350°C

Sonde di temperatura utilizzabili

RTD, NI120, NTC, FEKOS

Cablaggi elettrici di tutti i produttori presenti sul mercato

Cavi di trasporto segnali secondo le richieste

Tubazioni di trasporto aria compressa riscaldati o esterni

Alimentazione elettrica 110/230V monofase o trifase se richiesto

Potenza installata variabile e dedicata in funzione delle richieste