



VALVOLE A DIAFRAMMA

VALVOLE A DIAFRAMMA PER COLLA A FREDDO

Le **valvole di dosatura a diaframma** sono studiate per erogare **collanti a freddo di medio-bassa viscosità** con un **alto grado di precisione**



Le **valvole di dosatura a diaframma** sono studiate per erogare collanti a freddo di **medio-bassa viscosità** con un alto grado di precisione (fino ad una frazione di un microlitro) e con dosi di **svariate forme e dimensioni**. Un ritorno a molla interno ne assicura la totale compatibilità con tutte le **centraline tempo/pressione Techcon Systems**. Il design compatto consente grande flessibilità di montaggio e semplicità di integrazione nelle applicazioni automatizzate.

La versione in acciaio inossidabile, inoltre, è compatibile con una vasta gamma di prodotti chimici, tra cui **adesivi ad indurimento tramite UV, resine e smalti**. Le valvole di dosatura richiedono **poca manutenzione**, sono intuitive all'utilizzo e permettono una facile sostituzione dei ricambi. Sono anche disponibili in **configurazioni a struttura orizzontale o portatili**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello valvola	ST2265
Dimensione	Lunghezza 88mm Diametro 27mm
Peso	120 gr
Parti bagnate dal fluido	Teflon, UHMWPE
Pressione massima fluido	5 Bar
Pressione minima aria compressa di comando	4 Bar
Connessione ingresso fluido	1/8 gas
Connessione ugello	Luer lock maschio
Viscosità massima del prodotto	10.000 mPas